



19" WV701

Dreitelliges Wandverteilergehäuse bestehend aus:

- verschließbarer Fronttüre
 - schwenkbarem Mittelteil zur Aufnahme von 19" Komponenten
 - Rückteil 120 mm tief - als Verteilerebene
- Der Verschluss des Mittelteils zur Rückwand erfolgt ohne Werkzeug.

Lieferumfang / Ausstattung

Rückteil:

- Schlüssellochung zur einfachen Wandmontage, mit zusätzlichem Mittenloch
- Rasterschienen im 19" (465 mm) Befestigungsmaß angeordnet, zur universellen Schnellbefestigung im 44,45 mm Raster mit Käfigmutter oder im 25 mm Raster mit 4,9 mm Blechschraube
- Kabeleinführungsöffnungen oben mit Bürstenleiste, unten mit geschlossenem Abdeckblech

Mittelteil:

- am Rückteil scharniert, mit Spannhelmen werkzeuglos verschließbar
- vorne tiefenverstellbares 19" Rasterschienenpaar vormontiert mit 75 mm Freiraum zur Fronttüre

Fronttür:

- als Sichttür mit ESG-Scheibe -parsolgrau- oder in geschlossener Ausführung (auf Anfrage)
- Betätigung durch Schwenkhebelgriff mit integriertem Schloss

Oberfläche: pulverbeschichtet
RAL 7035 lichtgrau
(auf Wunsch zweifarbig)

Gehäuse für Linksanschlag vormontiert,
komplett gerdet, im Einzelkarton verpackt.





Beispiel:
mit Temperatur-
überwachung
und Lüfter



vorne tiefenverstellbares
19" Rasterschienenpaar
vormontiert mit 75 mm
Freiraum zur Fronttüre

Breite 600 mm			Fronttür mit ESG Scheibe	Lüftermontage vorbereitet
Größe	Höhe	Tiefe		
6 HE	345	400	WV 106211	WV 106212
9 HE	478		WV 109211	WV 109212
12 HE	611		WV 112211	WV 112212
15 HE	745		WV 115211	WV 115212
18 HE	878		WV 118211	WV 118212
21 HE	1011		WV 121211	WV 121212
6 HE	345	500	WV 106311	WV 106312
9 HE	478		WV 109311	WV 109312
12 HE	611		WV 112311	WV 112312
15 HE	745		WV 115311	WV 115312
18 HE	878		WV 118311	WV 118312
21 HE	1011		WV 121311	WV 121312
12 HE	611	600	WV 112411	WV 112412
15 HE	745		WV 115411	WV 115412
18 HE	878		WV 118411	WV 118412
21 HE	1011		WV 121411	WV 121412

Türverschluss auch mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ und 1-Punktverriegelung vorbereitet lieferbar. Ergänzen Sie bitte die Bestellnummer durch ein P,

z.B.: 19" Wandgehäuse WV701
6 HE (600x345x400)
Fronttür mit ESG Scheibe
Türverschluss mit Schwenkhebel
für 40 mm PHZ vorbereitet
= WVP 106211



Achtung: nachträglich sonst nur durch kompletten Türaustausch nachrüstbar

Profilhalbzylinder 40 mm finden Sie auf Seite 73-03



Zubehör finden Sie auf Seite 72-04



Lüftererweiterungssatz

Nachrüstset zur aktiven Kühlung, bestehend aus:

- AC Lüfter 230 V/50 Hz - präzisionskugelgelagert für lange Lebensdauer und Laufruhe Luftmenge 162 m³/h, 37db(A) - Typ A oder leiser Lüfter 100 m³/h, 26db(A) - Typ B
- Anschlusskabel Länge 915 mm mit Aderendhülse zul. Betriebstemperatur -40 bis +60°C Zulassung: UL - CSA - VDE
- Metallschutzgitter, Erdungsset und Befestigungsmaterial.

Ausführung	Typ A	Typ B
mit Thermostat	ZAX 7059	ZAX 7060
ohne Thermostat	ZAX 7055	ZAX 7066