



## Gehäuse - Montage

### Montagematerial

Kunststoffdübel	D=10 x 50mm	4 St.
Holzschrauben	D= 6 x 60mm	4 St.
Käfigmutter	M4	4 St.
Linsenschraube	M4x10	4 St.
Senkschraube	M4x8	8 St.
Erdungskabel	L=150mm	5 St.

- 1.) Rückteil **A** an Wand befestigen und ausrichten.
- 2.) Je 2 Stück linke und rechte Tragschienen **B** in Schlitz einsetzen und mit Schraubendreher als Hebelwerkzeug nach oben bzw. unten in Position schieben (Abbildung a). Bei Bedarf durch Lasche sichern (Abbildung b - siehe Rückseite).
- 3.) 4x Käfigmutter M4 **C** an gewünschter Position (im Regelfall 2. Loch von vorne = 59 mm Freiraum zur Tür) von außen in Tragschienen einklipsen.
- 4.) 19" Rasterschienen **D** mit je 2x Linsenschraube M4x10 an Tragschiene verschrauben.
- 5.) Seitenwand **E** in Rückwand einstecken und mit je 2x Senkschraube M4x8 vorne an Tragschiene befestigen.
- 6.) Dach/Boden **G** in Rückwand einstecken und mit je 2x Senkschraube M4x8 vorne an Tragschiene befestigen.
- 7.) Mittels gefedertem Scharnierstift **F** rechts- oder links verwendbare Türe einsetzen.

## Tragschienen Montage



a) einhebeln

b) mit Lasche sichern  
bei großer Belastung  
z.B. Transport in  
bestücktem Zustand

