



Grundgestell, zerlegbar

bestehend aus:

- Front- und Rückrahmen
- vier Koppelschienen
- Dach und Seitenwänden

Lieferumfang / Ausstattung

- Grundgestell mit 19" Ebene vorne und hinten
- Dach mit Abdeckblech, verschraubt
- Seitenwände abnehmbar, verschließbar, passiv belüftet
- mit Nivellierfüßen M10x40
- mit interner Erdungsvorbereitung

Oberfläche: pulverbeschichtet
RAL 7035 lichtgrau
(auf Wunsch zweifarbig)

Größe	Breite	Höhe*	Tiefe	Bestellnummer
15 HE	600	800	600	FR 15441
22 HE		1100		FR 22441
29 HE		1400		FR 29441
37 HE		1800		FR 37441
42 HE		2000		FR 42441
15 HE	600	800	800	FR 15451
22 HE		1100		FR 22451
29 HE		1400		FR 29451
37 HE		1800		FR 37451
42 HE		2000		FR 42451

* ca. Höhe ohne Sockel

Rückwand, einliegend

- abnehmbar, verschleißbar
- passiv belüftet

Material: 1,25 mm Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Größe	Breite	Höhe*	Bestellnummer
15 HE	600	800	FRR 1542
22 HE		1100	FRR 2242
29 HE		1400	FRR 2942
37 HE		1800	FRR 3742
42 HE		2000	FRR 4242

* ca. Schrankhöhe ohne Sockel

Tür Festrasterschrank

- front- und rückseitig verwendbar
- Schwenkhebelverschluss
- Türanschlag wechselbar
- Öffnungswinkel 180°

Ausführungen:

- Sichttür mit Lüftungsschlitzen, Acrylglas bronze 4 mm
- Stahlblechtür
- perforierte Stahlblechtür

Material: 1,25 mm Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Schrank			Bestellnummer		
Größe	Breite	Höhe*	Sichttür	Stahlblechtür	perforierte Stahlblechtür
15 HE	600	800	FRT 4154	FRT 2154	FRT 3154
22 HE	600	1100	FRT 4224	FRT 2224	FRT 3224
29 HE	600	1400	FRT 4294	FRT 2294	FRT 3294
37 HE	600	1800	FRT 4374	FRT 2374	FRT 3374
42 HE	600	2000	FRT 4424	FRT 2424	FRT 3424

* ca. Schrankhöhe ohne Sockel

Bodenblech

3-teilig mit Kabeleinführungsöffnung, bestehend aus zwei fixierten und einem verschiebbaren Teil. Die Kabel werden schonend zwischen den Moosgummistreifen gehalten.

- belastbar bis ca. 40 kg

Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Schrank		Bestellnummer		
Breite	Tiefe	unbelüftet	belüftet	mit Fitermatte
600	600	EGB 2441	EGB 2442	EGB 3442
600	800	EGB 2451	EGB 2452	EGB 3452

Winkelgleitschienen

Material: 2,0 mm Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
Lieferung: paarweise mit Befestigungsmaterial

	Bestellnummer
250 mm	ESW 5501
350 mm	ESW 5502



Gleitschienen, Festmaß

- Zweipunktbefestigung zwischen den 19" Ebenen
- zur Unterstützung von tiefen Einbauten

Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
Lieferung: paarweise mit Befestigungsmaterial

für Schranktiefe	Bestellnummer
600 mm	FRG 1201
800 mm	FRG 3201



Doppellenkrollen

-Satz 4 Stück-
finden Sie auf Seite

21-10



Sockel 100 mm, belüftet

- mit Nivellierfüßen
- einzeln abnehmbare Blenden

finden Sie auf Seite 21-10

