



19" Standverteiler "SV"

für einfache Installation und komfortablen Zugang bei Servicetätigkeiten.

- stabile, geschweißte Rahmenkonstruktion
- Türanschlag wechselbar

Lieferumfang / Ausstattung

- Grundgestell mit tiefenverstellbarer 19" Ebene vorne oder vorne + hinten mit 105 mm Freiraum zu den Türen vormontiert
- Türverschluss mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ, 1-Punkt Verriegelung
- abnehmbare Seitenwände, verschließbar
- Rückseite mit Rückwand oder Rücktür, Stahlblech geschlossen oder perforiert
- Boden mit vorgestanzten Ausbrüchen
- Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech
- Sockel 50 mm mit abnehmbaren Blenden (seitlich und hinten) und 4 Nivellierfüßen, passiv belüftet
- Schrank komplett geerdet

Oberfläche: pulverbeschichtet
RAL 7035 lichtgrau
(auf Wunsch RAL 9005)



Typ C, 24 HE



Typ D, 21 HE



Dach mit Bürstenleiste
und Abdeckblech

Boden mit
vorgestanzten Ausbrüchen



Typ A

- Grundgestell mit 19" Ebene vorne, im 25 mm Raster verstellbar
- Fronttür Stahlblech mit 4 mm ESG-Scheibe (parsolgrau)
- Rückwand Stahlblech, abnehmbar, verschließbar

Größe	Breite	Höhe*	Tiefe	Bestellnummer
21 HE	600	1075	600	SV 21441
			800	SV 21451
			800	SV 21551
24 HE	600	1205	600	SV 24441
			800	SV 24451
			800	SV 24551

Typ B

- Grundgestell mit 19" Ebene vorne und hinten, im 25 mm Raster verstellbar
- Fronttür Stahlblech mit 4 mm ESG-Scheibe (parsolgrau)
- Rücktür Stahlblech

Größe	Breite	Höhe*	Tiefe	Bestellnummer
21 HE	600	1075	600	SV 21442
			800	SV 21452
			1000	SV 21482
			800	SV 21552
			1000	SV 21582
			800	SV 21582
24 HE	600	1205	600	SV 24442
			800	SV 24452
			1000	SV 24482
			800	SV 24552
			1000	SV 24582
			1000	SV 24582

Typ C

- Grundgestell mit 19" Ebene vorne und hinten, im 25 mm Raster verstellbar
- perforierte Front- und Rücktüre, Stahlblech

Größe	Breite	Höhe*	Tiefe	Bestellnummer
21 HE	600	1075	600	SV 21445
			800	SV 21455
			1000	SV 21485
			800	SV 21555
			1000	SV 21585
24 HE	600	1205	600	SV 24445
			800	SV 24455
			1000	SV 24485
			800	SV 24555
			1000	SV 24585

* = ca. Höhe ohne Sockel

Typ D

schallgedämmte Ausführung

- Grundgestell mit 19" Ebene vorne und hinten, im 25 mm Raster verstellbar
- Fronttür Stahlblech mit 4 mm ESG-Scheibe (parsolgrau)
- Rücktür Stahlblech
- gedämmt durch Absorptionsschaum - Noppe - mit Brandschutzzusatz UL 94 HF 1
Toleranz: DIN7715 Teil 5 P3

Größe	Breite	Höhe*	Tiefe	Bestellnummer
21 HE	600	1075	600	SV 21448
			800	SV 21458
			1000	SV 21488
			800	SV 21558
			1000	SV 21588
			1000	SV 21588
24 HE	600	1205	600	SV 24448
			800	SV 24458
			1000	SV 24488
			800	SV 24558
			1000	SV 24588
			1000	SV 24588